

HUNTONIT

FDV – 011

Produkt:	Classique tak - ferdigmalt
Format:	11 x 620 x 1220 og 300 x 1820/1200mm

Anvendelsesområde	
Anvendelsesområde Montering	Kan brukes i alle himlinger i beboelses rom også våtrom. I våtrom forutsettes det normal 2,4 m takhøyde og en egnet ventilasjon. Monteres på elektrikerlekter, eller direkte på tvers <u>tørre</u> bjelker/ lekter. Da med endeskjøten på bjelken.
Spiker	1,7/25 med hode eller kramper med min 10mm rygg og tilsv. kapasitet
Skruer	BK25 Christiania spikerverk, eller tilsvarende. På stål, gjennom 1 lag gips: Bk35 eller tilsvarende.

Leverandør	
Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Hvite takplater med malt overflate
Maling	Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales en Acryl maling av god kvalitet
Malingskode	Glansgrad 20 NCS S 0502 Y
Vedlikehold	Vaskbar med fuktig klut. Ikke steamrens

Merknader	
Lagring på bygg	Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres før bruk
Brannklassifisering	K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales
Astma Allergi	Anbefalt av Norges Astma Allergi Forbund. NAAF
Godkjenning	TG 2038
Avgassing	Ingen skadelig avgassing til innemiljøet. Konf:NBI 571.04

Endret: 16.03.17

Erstatter: 10.02.16